



## Cabluri de Energie cu Izolație și Mantă de Cauciuc Siliconic Reticulat, Fără Halogeni, cu Tensiune Nominală U<sub>o</sub>/U: 600/1000 V și Caracteristici Îmbunătățite la Foc

Numărul de conductori și secțiunea	Grosimea nominală de izolație	Grosimea nominală a mantalei	Diametrul exterior informativ	Rezistența electrică maximă la 20 °C
N x (mm <sup>2</sup> )	(mm)	(mm <sup>2</sup> )	(mm <sup>2</sup> )	Ω/km
2 x 1.5	0.80	1.00	8.00	13.30
3 x 1.5	0.80	1.00	8.40	13.30
4 x 1.5	0.80	1.00	9.20	13.30
5 x 1.5	0.80	1.00	10.10	13.30
6 x 1.5	0.80	1.00	11.00	13.30
7 x 1.5	0.80	1.00	11.00	13.30
2 x 2.5	0.90	1.00	9.20	7.98
3 x 2.5	0.90	1.00	9.70	7.98
4 x 2.5	0.90	1.20	11.00	7.98
5 x 2.5	0.90	1.20	12.00	7.98
6 x 2.5	0.90	1.20	13.20	7.98
7 x 2.5	0.90	1.20	13.20	7.98
2 x 4	1.00	1.20	11.20	4.95
3 x 4	1.00	1.20	12.00	4.95
4 x 4	1.00	1.20	13.00	4.95
5 x 4	1.00	1.20	14.30	4.95
2 x 6	1.00	1.20	13.80	3.30
3 x 6	1.00	1.20	14.50	3.30
4 x 6	1.00	1.20	16.00	3.30
5 x 6	1.00	1.20	17.60	3.30
3 x 10	1.20	1.20	16.50	1.91
4 x 10	1.20	1.20	18.20	1.91
5 x 10	1.20	1.20	20.10	1.91
3 x 16	1.20	1.20	18.80	1.21
4 x 16	1.20	1.20	20.90	1.21
5 x 16	1.20	1.20	23.00	1.21
1 x 25	1.40	1.20	12.40	0.780
1 x 35	1.50	1.20	13.60	0.554
1 x 50	1.60	1.20	15.80	0.386

NOTĂ: Toate dimensiunile sunt supuse unei toleranțe de producție de ±5%.